



TV方式	NTSC方式
走査方式	2:1インターレース
撮像素子	1/3型カラーインターライン転送方式CCD
有効画素数	38万画素
同期方式	内部同期
水平解像度	Day:540TV本、Night:600TV本
レンズマウント	CSマウント
ガンマ補正	0.45/1
最低被写体照度	Day:0.7lx(F1.4)、Night:0.15lx(F1.4)
SN比	50dB以上
アイリスコントロール	DC/VIDEO/AES
ゲインコントロール	TURBO/NORMAL/OFF
ホワイトバランス	ATW1/ATW2/マニュアル
電子シャッター	Auto 1/60~1/100,000sec
	ユーザー設定(9パターン)
逆光補正	BLC1/2/3/4/5/6/ユーザー設定/OFF

フリッカレス	ON/OFF
トラフィック機能	Traffic1/2/3/4/OFF
プライバシーマスク	ON/OFF(8エリア)
Day&Night	Day&Night(IRカットフィルター切替)
OSD設定	有
DNR(デジタルノイズリダクション)	Low/Mid/High
映像出力	1.0V(p-p), 75Ω (BNC)
電源	DC12V 10%/AC24V 10%
消費電力	Max 10W
レンズPプラグ位置	側面
動作周囲温度	-10°C~+50°C
動作周囲湿度	90%以下(結露なし)
保管周囲温度	-20°C~+60°C
外形寸法	(W)63mm (H)54mm (L)129mm
質量	約500g

